ОА

Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

м. п.

подпись

АРСЕНЬЕВА Т. В.

инициалы, фамилия

11 ОКТ 2019

Приложение
к аттестату аккредитации
№ РОСС RU.515710
от "_22__" октября 2015 г.
на 28 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА) (актуализированная)

Испытательный центр продукции и услуг

наименование испытательной лаборатории (центра)

Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Башкортостан"

450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, Советский р-н, бульв.Ибрагимова, д.55, корп.59

450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, Советский р-н, бульв.Ибрагимова, д.82

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, Советский р-н, бульв. Ибрагимова, д.55, корп.59						
1	Руководство по эксплуатации на длиномер горизонтальный SIP-305M	Детали, узлы, изделия и конструкции, приспособления станочные и контрольные, в том числе формы для контрольных образцов и пресс-форм	-	-	Линейные размеры: - в горизонтальной плоскости	(0,0001–200) мм
2	Прибор измерительный двухкоординатный ДИП-3.Техническое описание и инструкция по эксплуатации Ю-30.74.019ТО					(0,0001–200) мм
3	Измерительные машины ИЗМ. Описание и руководство к пользованию					(0,0001–2000) мм
4	Оптиметр горизонтальный ИКГ-3. Инструкция к пользованию					(0,0001–500) мм
5	Штангенциркуль цифровой. Руководство по эксплуатации					(0,01–200) мм

1	2	3	4	5	6	7
6	Меры длины концевые плоскопараллельные Паспорт МКПО.00.000ПС	Детали, узлы, изделия и конструкции, приспособления станочные и контрольные, в том числе формы для контрольных образцов и пресс-форм	-	-	Линейные размеры: - в горизонтальной плоскости	(0,5–1000) мм
7	Длиномер вертикальный ИЗВ-6 Паспорт Ю-30.54.047 ПС				Линейные размеры: - в вертикальной плоскости	(0,001–160) мм
8	Штангенрейсмас ШР Паспорт					(60–630) мм
9	Меры длины концевые плоскопараллельные Паспорт МКПО.00.000ПС					(0,12–1000) мм
10	Индикатор многооборотный. Тип МИГ1 Паспорт 05301.000 ПС				Линейные размеры: - в вертикальной плоскости	(0,001–1,0) мм
					Отклонения формы: - отклонение от прямолинейности - отклонение от плоскостности - отклонение профиля продольного сечения	
					Отклонения расположения поверхностей: - отклонение от параллельности - отклонение от перпендикулярности - соосность - отклонение от симметричности - торцевое и радиальное биение	
11	Индикатор часового типа модель ИЧ 10 Паспорт на ИЧ 10.000ПС				Линейные размеры: - в вертикальной плоскости	(0,01–10) мм
					Отклонения формы: - отклонение от прямолинейности - отклонение от плоскостности - отклонение профиля продольного сечения	
					Отклонения расположения поверхностей: - отклонение от параллельности - отклонение от перпендикулярности - соосность - отклонение от симметричности - торцевое и радиальное биение	

1	2	3	4	5	6	7
12	Руководство по эксплуатации к прибору для определения шероховатости поверхности SJ-201P	Детали, узлы, изделия и конструкции, приспособления станочные и контрольные, в том числе формы для контрольных образцов и пресс-форм	-	-	Шероховатость: - среднее арифметическое отклонение профиля Ra - высота неровностей профиля по 10 точкам Rz	(0,01–100) мкм (0,02–350) мкм
		Трубы и измерительные трубопроводы			Шероховатость: - среднее арифметическое отклонение профиля Ra	(0,01–100) мкм
13	МИ 41-88				Шероховатость: - среднее арифметическое отклонение профиля Ra	(0,01–100) мкм
		Калибры-пробки и калибры-кольца (гладкие и резьбовые, цилиндрические и конические)			Шероховатость - среднее арифметическое отклонение профиля Ra	(0,01-100) мкм
		Детали, узлы, изделия и конструкции, приспособления станочные и контрольные, в том числе формы для контрольных образцов и пресс-форм			Шероховатость: - среднее арифметическое отклонение профиля Ra - высота неровностей профиля по 10 точкам Rz	(0,01–100) мкм (0,02–350) мкм
14	Головки делительные оптические ОДГЭ-2; ОДГЭ-5; ОДГЭ-20 Паспорт				Величина плоского угла	0°00′05″–360°

1	2	3	4	5	6	7
15	Автоколлиматоры унифицированные АКУ-02. Паспорт АЛ2.755.036	Приспособления станочные и контрольные, в том числе формы для контрольных образцов и пресс-форм	-	-	Отклонения формы: - отклонение от прямолинейности - отклонение от плоскостности - отклонение профиля продольного сечения Отклонения расположения поверхностей: - отклонение от параллельности - отклонение от перпендикулярности - соосность - отклонение от симметричности - торцевое и радиальное биение	(от -10 до +10)´
16	Паспорт на ленту измерительную CJU (60-950)	Трубы и измерительные трубопроводы			**Линейные размеры в плоскости поперечного сечения:**	
					Длина окружности	(60-950) мм
					Наружный диаметр	(20-300) мм
17	Паспорт на ленту измерительную CJU (940-2200)				**Линейные размеры в плоскости поперечного сечения:**	
					Длина окружности	(940-2200) мм
					Наружный диаметр	(300-700) мм
18	Паспорт на ленту измерительную CJU (3450-4720)				**Линейные размеры в плоскости поперечного сечения:**	
					Длина окружности	(3450-4720) мм
					Наружный диаметр	(1100-1500) мм
19	ГОСТ 8.586.1 п.7.1.5				Шероховатость - среднее арифметическое отклонение профиля Ra	(0,01-100) мкм
20	МИ 1927-88 п.3.3	Калибры гладкие для цилиндрических валов и отверстий			Линейные размеры: - в плоскости поперечного сечения гладких калибров пробок и колец	(0,003-100) мм
21	МИ 1927-88 п.3.2				Шероховатость - среднее арифметическое отклонение профиля Ra	(0,01-100) мкм

1	2	3	4	5	6	7
22	МИ 1937-88 п.3.3, 3.10	Калибры для конических соединений	-	-	Линейные размеры: - в плоскости поперечного сечения гладких калибров пробок и колец	(0,003-100) мм
23	МИ 1937-88 п.3.6				Величина плоского угла: -угол наклона боковой стороны профиля - конусность	(20-70) °
24	МИ 1937-88 п.3.2				Шероховатость - среднее арифметическое отклонение профиля Ra	(0,01-100) мкм
25	МИ 1904-88 п.3.3, 3.9, 3.12, 3.16	Калибры резьбовые, цилиндрические			Линейные размеры: - диаметр резьбы (наружный, внутренний, средний) - длина резьбовой части	(0,003-100) мм
26	МИ 1904-88 п.3.5				- шаг резьбы	(0,75-6,00) мм
27	МИ 1904-88 п.3.6				Величина плоского угла: -угол наклона боковой стороны профиля	(20-70) °
28	МИ 1904-88 п.3.2				Шероховатость - среднее арифметическое отклонение профиля Ra	(0,01-100) мкм
29	МИ 1812-87 п.3.5, 3.6, 3.13	Калибры резьбовые конические			Линейные размеры: - диаметр резьбы (наружный, внутренний, средний) - длина резьбовой части	(0,003-100) мм
30	МИ 1812-87 п.3.3, 3.10				- шаг резьбы	(0,75-6,00) мм
31	МИ 1812-87 п.3.4, 3.11, 3.12, 3.14				Величина плоского угла: -угол наклона боковой стороны профиля - конусность	(20-70) °
32	МИ 1812-87 п.3.2				Шероховатость - среднее арифметическое отклонение профиля Ra	(0,01-100) мкм
33	ГОСТ 17035 метод А	Пленка полиэтиленовая			Толщина пленки	(0,015–0,500) мм

1	2	3	4	5	6	7
34	ГОСТ 33073 п.5.1.5 ГОСТ 30804.4.30 п.5.1	Электрическая энергия в электрических сетях низкого, среднего и высокого напряжения систем электроснабжения общего назначения переменного тока частотой 50 Гц	35.11.10.110	-	Отклонение частоты от номинального значения	(минус 7,5 – 25) Гц
35	ГОСТ 33073 п.5.1.2 ГОСТ 30804.4.30 п.5.12				Отрицательное и положительное отклонения напряжения от номинального (согласованного) значения	(0 – 100) %
36	ГОСТ 33073 п.5.1.6				Кратковременная доза фликера	0,2 - 10
37	ГОСТ 30804.4.30 п.5.3				Длительная доза фликера	0,2 - 10
38	ГОСТ 33073 п.5.1.3 ГОСТ 30804.4.30 п.5.8 ГОСТ 30804.4.7 п.3.2, п.5				Суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения	(0 – 100) %
39	ГОСТ 33073 п.5.1.3, п.5.1.4 ГОСТ 30804.4.30 п.5.7				Коэффициент несимметрии напряжений по обратной и нулевой последовательности	(0 – 20) %
40	ГОСТ 33073 п.5.1.3 ГОСТ 30804.4.30 п.5.8, п.5.9 ГОСТ 30804.4.7 п.5, приложение А				Коэффициент гармонической и интергармонической составляющей напряжения до 50-го порядка	(0 – 50) %
41	ГОСТ 30804.4.30 п.5.5				Прерывание напряжения: -остаточное напряжение при прерывании; -длительность прерывания напряжения	(0,1 – 83) В (0,01 – 3600) с
42	ГОСТ 30804.4.30 п.5.4				Провалы напряжения и перенапряжение: - остаточное напряжение на провале; - длительность провала напряжения; - глубина провала напряжения; - максимальное значение напряжения при перенапряжении; - длительность временного перенапряжения	(0,1 -456,5) (0,02 – 600) с (10 – 100) % (11 – 830) В (0,02 – 600) с

1	2	3	4	5	6	7
43	ГОСТ 33073 приложение Б	Параметры нагрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов тока и напряжения	-	-	Действующее значение: - силы переменного тока; - переменного напряжения; - коэффициента мощности; - полной мощности	0,1 – 6000) А (0,1 – 830) В минус 1 – 1 (1 – 2,8·106) ВА
44	МВИ«Методика выполнения измерений параметров нагрузки и вторичных цепей трансформаторов тока и напряжения прибором Энерготестер ПКЭ в условиях эксплуатации», аттестована ГЦИ СИ «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева», свидетельство МВИ №2203/222А-02439					
45	ГОСТ Р МЭК 60601-1-3 п.7.1	Аппараты и комплексы медицинского назначения рентгенографические и рентгеноскопичес-ческие, в том числе импульсные (стационарные, передвижные и разборные): - общего назначения; -флюорографические; - стоматологические; - маммографические; - урологические; - ангиографические; - хирургические; -стимуляторы	-	-	Мощность дозы излучения утечки от рентгеновских излучателей и блоков рентгеновского излучения	$(5\cdot10^{-8}$ – 100) Зв/ч
					Слой половинного ослабления	(1 – 14) мм Al
46	ГОСТ Р МЭК 61223-2-11 п.п.5.1-5.2				Поглощённая доза (ПД) при рентгенографии	15 нГр – 450 Гр
					Мощность поглощённой дозы (МПД) при рентгенографии	15 нГр/с – 450 мГр/с
47	ГОСТ Р МЭК 61223-2-11 п. 5.3				Угол между осью пучка рентгенов-ского излучения и нормалью к плоскости приёмника изображения	(0 – 3) °
					Совпадение радиационного и светового полей	(0 – 250) мм
					Совпадение радиационного поля с приёмником рентгеновского изображения	(0 – 250) мм
48	ГОСТ 26141 п.2.1.4, п.3.6				Геометрические искажения	(1 – 100) %
49	ГОСТ 26141 п.2.1.5, п.3.7				Пороговый контраст	(0,5 – 2,5) %
50	ГОСТ 26141 п.2.1.2, 2.1.3, п.3.5				Пространственное разрешение	(0,5 -6,0) пар лин./мм
					Размер (диаметр) рабочего поля	(0 – 320) мм
51	ГОСТ Р МЭК 61223-2-9 п. 5.1				Поглощённая доза (ПД) при рентгенографии	15 нГр – 1000 Гр
					Мощность поглощённой дозы (МПД) при рентгенографии	15 нГр/с – 450 мГр/с
52	ГОСТ Р МЭК 61223-2-9 п. 5.3				Контрастная чувствительность	(0,5 – 2,5) %
53	ГОСТ Р МЭК 61223-2-9 п. 5.4				Пространственное разрешение	(0,6 -10,0) пар лин./мм

1	2	3	4	5	6	7
54	ГОСТ Р МЭК 61223-3-1 п.7.2	Аппараты и комплексы медицинского назначения рентгенографические и рентгеноскопичес-ческие, в том числе импульсные (стационарные, передвижные и разборные): - общего назначения; -флюорографические; - стоматологические; - маммографические; - урологические; - ангиографические; - хирургические; -стимуляторы	-	-	Высота среза при линейной томографии	(20 – 150) мм
					Угол при линейной томографии	(0 – 45) °
55	ГОСТ Р МЭК 61223-3-1 п.5.2				Анодное напряжение	(35 – 160) кВ
56	ГОСТ Р МЭК 61223-3-1 п.5.6				Мощность дозы	15 нГр/с – 450 мГр/с
					Произведение анодного тока на время	(0,05 – 9999) мА·с
					Длительность экспозиции	0,1 мс – 2000 с
					Радиационный выход	($7,5\cdot10^{-3}$ – 20) мГр·м²/(мА·мин)
57	ГОСТ Р МЭК 61223-3-1 п.5.3				Общая фильтрация	(1 – 14) мм Al
58	ГОСТ Р МЭК 61223-3-1 п.6.12, 7.2				Пространственное разрешение	(0,5 -6,0) пар лин./мм
59	ГОСТ Р МЭК 61223-3-1 п.6.13				Пороговый контраст	(0,5 – 2,5) %
60	ГОСТ IEC 61262-1 п.5				Размер (диаметр) рабочего поля УРИ (номинальный размер)	(0 – 320) мм
61	ГОСТ 31222				Дисторсия	(1 – 100) %
62	ГОСТ Р МЭК 61223-3-4 п.5.7				Воспроизводимость дозы излучения	(0,01 – 10,00) %
63	ГОСТ Р МЭК 61223-3-4 п. 5.8				Высококонтрастное пространственное разрешение	(2,0 - 20,0) пар лин./мм
64	ГОСТ Р МЭК 61223-3-4 п. 5.9				Низкококонтрастное пространственное разрешение	(1,0 – 2,5) мм
65	ГОСТ Р МЭК 61223-3-4 п. 5.5				Размер рентгеновского поля	(0,5 – 90) мм
66	ГОСТ Р МЭК 61223-3-4 п. 5.7				Радиационный выход	($7,5\cdot10^{-3}$ – 20) мГр·м²/(мА·мин)
67	ГОСТ Р МЭК 61223-3-4 п. 5.2				Анодное напряжение	(20 – 160) кВ
68	ГОСТ Р МЭК 61223-3-4 п. 5.3				Общая фильтрация	(1 – 14) мм Al
69	ГОСТ Р 50267.7 п. 50.101.1				Воспроизводимость дозы излучения	(0,01 – 10,00) %
70	ГОСТ Р 50267.7 п.50.101.2				Длительность экспозиции	0,1мс – 2000с
71					Линейность дозы излучения	(0,01 – 20,00) %
72	ГОСТ Р 50267.7 п.50.102.1				Произведение анодного тока на время	(0,05 – 9999) мА·с
73	ГОСТ Р МЭК 61223-3-2 п.5.2				Анодное напряжение	(20 – 160) кВ
					Анодный ток	(0,1 – 3000) мА
74	ГОСТ Р МЭК 61223-3-2 п.5.6				Линейность дозы излучения	(0,01 – 20,00) %
					Воспроизводимость дозы излучения	(0,01 – 10,00) %
75	ГОСТ Р МЭК 61223-3-2 п.5.3				Слой половинного ослабления в алюминиевом эквиваленте	(0,2 – 14,0) мм Al

1	2	3	4	5	6	7
76	ГОСТ Р МЭК 61223-2-10 п.5.1.3	Аппараты и комплексы медицинского назначения рентгенографические и рентгеноскопичесческие, в том числе импульсные (стационарные, передвижные и разборные): - общего назначения; -флюорографические; - стоматологические; - маммографические; - урологические; - ангиографические; - хирургические; -стимуляторы	-	-	Пространственное разрешение	(0,2 - 1,2) пар лин./мм
					Контрастная чувствительность	(30 – 100) %
					Границы пучка	(0,5 – 10,0) мм
77	Методика радиационного контроля передвижных и индивидуальных средств защиты от рентгеновского излучения с помощью дозиметров ДКС-АТ1121, ДКС-АТ1123, ДКС-96	Передвижные и индивидуальные средства защиты от рентгеновского излучения (ширмы, фартуки, юбки, шапочки защитные, защитные пластины и т.п., а также образцы материалов, используемых для изготовления средств защиты)			Свинцовый эквивалент защитных материалов и оценка кратности ослабления рентгеновского излучения защитными материалами в «широком» и «узком» пучках излучения	(0,1 – 3) мм Pb

1	2	3	4	5	6	7
450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, Советский р-н, бульв.Ибрагимова, д.82						
78	ГОСТ 12.1.005 Раздел 4	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	-
79	Раздел 2	Производственная (рабочая) среда	-	-	**Микроклимат**	
					Температура воздуха	(от минус 30 до плюс 50) °С
					Относительная влажность воздуха	(10–98) %
					Скорость движения воздуха	(0,1–30) м/с
					Энергетическая освещенность (интенсивность теплового излучения)	(10–2000) Вт/м^2
80	Газоанализатор универсальный ГАНК-4(Р). Руководство по эксплуатации КПГУ 413322 002 РЭ (ГРСИ № 24421-09)	Воздух рабочей зоны			Азотная кислота	(1–40) мг/м^3
					Ацетонитрил	(5–200) мг/м^3
					Аэрозоль краски (по ксилолу)	(25–1000) мг/м^3
					Гидрофторид (в пересчете на фтор)	(0,25–10) мг/м^3
					ДиЖелезо триоксид	(3–120) мг/м3
					Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании до 20%	(0,1–4) мг/м^3
					Метантиол (меркаптаны)	(0,4–16) мг/м^3
					Пропан-2-он (ацетон)	(100–4000) мг/м^3
					Проп-2-енонитрил (акрилонитрил)	(0,25–10) мг/м^3
					Свинец и его неорганические соединения (по свинцу)	(0,025–1,0) мг/м^3
					Серная кислота	(0,5–20) мг/м^3
					Ортофосфорная кислота (в пересчете на P_2O_5)	(0,5–20) мг/м^3
					Хлорбензол	(25–1000) мг/м^3
					Хлорэтен (винилхлорид, винил хлористый)	(0,5–20) мг/м^3
					диХром триоксид (по хрому (III))	(0,5–20) мг/м^3
					Щелочи едкие (растворы в пересчете на гидроксид натрия)	(0,25–10) мг/м^3
					Этановая кислота (уксусная)	(2,5–100) мг/м^3
					Этанол	(500–20000) мг/м^3
					Этенилбензол (стирол)	(5–200) мг/м^3
					Пыль, в т.ч. аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	(2–120) мг/м^3

1	2	3	4	5	6	7
81	Р 2.2.2006-05 (приложение 9)	Воздух рабочей зоны	-	-	Отбор проб	-
82	(приложение 11)	Производственная (рабочая) среда			**Шум**	
					Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день (расчётный метод)	(21–146) дБА
83	п.5.6.5				**Визуальные параметры ВДТ**	
					Пространственная нестабильность изображения (дрожание)	Фиксируется / не фиксируется
84	ГОСТ 12.1.003				**Шум**	
					Уровень звука (эквивалентный уровень звука)	(21–146) дБА
					Уровень звукового давления	(21–146) дБ
					Максимальный уровень звука	(21–146) дБА
					Максимальный уровень звука импульсного шума	(21–146) дБАI
85	ГОСТ 23941	Машины, механизмы, оборудование, приборы всех видов и другие источники воздушного шума. Производственная (рабочая) среда			**Шум**	
					Уровень звука (эквивалентный уровень звука)	(21–146) дБА
					Уровень звукового давления	(21–146) дБ
					Максимальный уровень звука	(21–146) дБА
					Максимальный уровень звука импульсного шума	(21–146) дБАI
86	ГОСТ 12.1.020	Производственная (рабочая) среда			**Шум**	
					Уровень звука (эквивалентный уровень звука)	(21–146) дБА
					Уровень звукового давления	(21–146) дБ
87	МУ 1844-78				**Шум**	
					Уровень звука (эквивалентный уровень звука)	(21–146) дБА
					Уровень звукового давления	(21–146) дБ
					Максимальный уровень звука	(21–146) дБА
					Максимальный уровень звука импульсного шума	(21–146) дБАI

1	2	3	4	5	6	7
88	ГОСТ ISO 9612	Производственная (рабочая) среда	-	-	**Шум**	
					Эквивалентный уровень звука с частотной коррекцией А	(21–146) дБ
					Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день (расчётный метод)	(21–146) дБ
					Пиковый С-корректированный уровень звука	(21–146) дБ
89	СП 51.13330.2011	Производственная (рабочая) среда. Жилые помещения, общественные здания. Территория жилой застройки (селитебная территория)			**Шум**	
					Уровни звукового давления (эквивалентные уровни звукового давления) в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, 31,5-8000Гц	(21–146) дБ
					Уровень звука (эквивалентный уровень звука)	(21–146) дБА
					Максимальный уровень звука	(21–146) дБА
					Максимальный уровень звука импульсного шума	(21–146) дБАI
		Жилые помещения, общественные здания, вспомогательные здания производственных предприятий			**Звукоизоляция ограждающих конструкций зданий**	
					Индекс изоляции воздушного шума ограждающими конструкциями	(10–100) дБ
					Индекс приведенного уровня ударного шума (изоляция ударного шума)	
					Звукоизоляция наружных ограждающих конструкций	(10–100) дБА
90	ГОСТ 27296				**Звукоизоляция ограждающих конструкций зданий**	
					Индекс изоляции воздушного шума ограждающими конструкциями	(10–100) дБ
					Индекс приведенного уровня ударного шума (изоляция ударного шума)	
					Звукоизоляция наружных ограждающих конструкций	

1	2	3	4	5	6	7
91	ГОСТ 23337	Жилые и общественные здания, территория жилой застройки (селитебные территории)	-	-	**Шум постоянный**	
					Уровень звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в диапазоне от 31,5 до 8000 Гц	(21– 146) дБ
					Уровень звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами в диапазоне от 25 до 10000 Гц	(21– 146) дБ
					Уровень звука	(21–146) дБА
					Шум непостоянный (колеблющийся во времени и прерывистый), в т.ч. импульсный	
					Эквивалентный (по энергии) уровень звука	(21–146) дБА
					Максимальный уровень звука	(21–146) дБА
92	МУК 4.3.2194-07				**Шум постоянный**	
					Уровень звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в диапазоне от 31,5 до 8000 Гц	(21– 146) дБ
					Уровень звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами в диапазоне от 25 до 10000 Гц	(21– 146) дБ
					Уровень звука	(21–146) дБА
					Шум непостоянный (колеблющийся во времени и прерывистый), в т.ч. импульсный	
					Эквивалентный (по энергии) уровень звука	(21–146) дБА
					Максимальный уровень звука	(21–146) дБА

1	2	3	4	5	6	7
93	СН 2.2.4/2.1.8.583-96	Рабочие места, жилые и общественные помещения Территория жилой застройки (селитебная территория	-	-	**Инфразвук (постоянный)**	
					Уровень звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2-16 Гц	(21–146) дБ
					Общий (линейный) уровень звукового давления	(21–146) дБЛин
					Инфразвук (непостоянный)	
					Эквивалентный (по энергии) уровень звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2-16 Гц	(21–146) дБ
					Эквивалентный общий уровень звукового давления	(21–146) дБЛин
94	ГОСТ 22283	Территория жилой застройки (вблизи аэродромов и аэропортов)			**Шум авиационный**	
					Эквивалентный уровень звука	(21– 146) дБА
					Максимальный уровень звука	(21–146) дБА
95	ГОСТ Р 53187	Территория жилой застройки (городские территории)			**Шум**	
					Эквивалентный уровень звука	(21–146) дБА
					Максимальный уровень звука	(21–146) дБА
					Уровень звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в диапазоне от 31,5 до 8000 Гц	(21–146) дБ
96	ГОСТ 20444	Территория жилой застройки (транспортные потоки на улицах, автомобильных и железных дорогах, на открытых линиях метрополитена)			**Шум транспортных потоков**	
					Эквивалентный уровень звука	(21– 146) дБА
					Максимальный уровень звука	(21–146) дБА
					Уровень звукового давления в октавных полосах	(21–146) дБ

1	2	3	4	5	6	7
97	ГОСТ Р 50923	Производственная (рабочая) среда	-	-	**Шум**	
					Уровень звука (эквивалентный уровень звука)	(21–146) дБА
					Уровень звукового давления	(21–146) дБ
					Микроклимат	
					Температура воздуха	(от плюс 10 до плюс 50) °С
					Относительная влажность воздуха	(10–98) %
					Скорость движения воздуха	(0,1–30) м/с
					Световая среда	
					Освещенность (искусственная, естественная)	(10–200 000) лк
					Яркость	(10–200 000) кд/м^2
					Неравномерность распределения яркости поля зрения пользователя ПЭВМ	(1:1–100:1)
					Освещенность поверхности экрана ВДТ	(10–200 000) лк
98	СанПиН 2.2.4./2.1.8.582-96	Производственная (рабочая) среда, жилые и общественные помещения			**Ультразвук воздушный**	
					Уровень звукового давления в 1/3 полосах частот 2 Гц – 40 кГц	(21–146) дБ
99	ГОСТ 12.4.077	Производственная (рабочая) среда			**Ультразвук воздушный**	
					Уровень звукового давления в 1/3 полосах частот 11,2 Гц – 40 кГц	(21–146) дБ
100	ГОСТ 12.1.001				**Ультразвук воздушный**	
					Уровень звукового давления в 1/3 полосах частот 11,2 Гц – 40 кГц	(21–146) дБ
101	ГОСТ 31319				**Вибрация общая**	
					Среднее квадратическое значение виброускорения	(63-183) дБ
					Корректированный (эквивалентный корректированный) уровень виброускорения	

1	2	3	4	5	6	7
102	ГОСТ 31191.1	Производственная (рабочая) среда, жилые помещения, общественные здания	-	-	**Вибрация общая**	
					Уровень виброускорения	(63–183) дБ
					Корректированный (эквивалентный корректированный) уровень виброускорения	
103	ГОСТ 31191.2				**Вибрация общая**	
					Уровень виброускорения	(63–183) дБ
					Корректированный (эквивалентный корректированный) уровень виброускорения	
104	МУ 2957-84	Жилые и общественные здания			**Вибрация общая**	
					Уровень виброускорения	(63–183) дБ
					Корректированный (эквивалентный корректированный) уровень виброускорения	
105	МУ 3911-85	Производственная (рабочая) среда			**Вибрация общая**	
					Уровень виброускорения	(63–183) дБ
					Корректированный (эквивалентный корректированный) уровень виброускорения	
					Вибрация локальная	
					Уровень виброускорения	(70–183) дБ
					Корректированный (эквивалентный корректированный) уровень виброускорения	
106	ГОСТ 31192.1				**Вибрация локальная**	
					Среднее квадратическое значение виброускорения	(70–183) дБ
					Корректированный (эквивалентный корректированный) уровень виброускорения	
107	ГОСТ 31192.2				**Вибрация локальная**	
					Среднее квадратическое значение виброускорения	(70–183) дБ
					Корректированный (эквивалентный корректированный) уровень виброускорения	

1	2	3	4	5	6	7
108	СанПиН 2.2.4.548-96	Производственная (рабочая) среда	-	-	**Микроклимат**	
					Температура воздуха	(от минус 30 до плюс 50) °С
					Относительная влажность воздуха	(10–98) %
					Скорость движения воздуха	(0,1–30) м/с
					Индекс тепловой нагрузки среды (ТНС-индекс)	(1–50) °С
					Интенсивность теплового облучения (энергетическая освещенность)	(10–2000) Вт/м^2
109	МУК 4.3.2756-10				**Микроклимат**	
					Температура воздуха	(от минус 30 до плюс 50) °С
					Относительная влажность воздуха	(10–98) %
					Скорость движения воздуха	(0,1–30) м/с
					Индекс тепловой нагрузки среды (ТНС-индекс)	(1–50) °С
					Интенсивность теплового облучения (энергетическая освещенность)	(10–2000) Вт/м2
110	ГОСТ 30494	Жилые помещения, общественные здания			**Микроклимат**	
					Температура воздуха	(от минус 30 до плюс 50) °С
					Относительная влажность воздуха	(10–98) %
					Скорость движения воздуха	(0,1–30) м/с
111	ГОСТ 24940	Производственная (рабочая) среда, жилые помещения, общественные здания			**Световая среда**	
					Освещенность (искусственная)	(10–200 000) лк
					Коэффициент естественной освещенности	(0–10) %
112	ГОСТ 24940	Территория жилой застройки (селитебная территория, пешеходные зоны)			**Световая среда**	**Световая среда**
					Освещенность (искусственная)	(10 -20000) лк

1	2	3	4	5	6	7
113	МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98	Производственная (рабочая) среда	-	-	**Световая среда**	
					Освещенность рабочей поверхности	(10–200 000) лк
					Коэффициент естественной освещенности	(0,01–10) %
					Коэффициент пульсации освещенности	(1–100) %
					Яркость	(10–200 000) кд/м^2
					Блескость (отраженная)	Наличие/отсутствие
					Показатель ослеплённости	(0,4–565)
114	МУК 4.3.2812-10				**Световая среда**	
					Освещенность рабочей поверхности (искусственная)	(10–200 000) лк
					Коэффициент естественной освещенности	(0,01–10) %
					Коэффициент пульсации искусственной освещенности	(1–100) %
					Яркость	(10–200 000) кд/м^2
					Блескость (прямая, отраженная)	Наличие/отсутствие
					Неравномерность распределения яркости в поле зрения пользователя ПЭВМ	(1:1–100:1)
115	ГОСТ 33393				**Световая среда**	
					Коэффициент пульсации искусственной освещенности	(1–100) %
116	ГОСТ 33392	Производственная (рабочая) среда, жилые и общественные здания			**Световая среда**	
					Показатель дискомфорта (объединенный показатель UGR) (расчетный метод)	(10–80)
117	ГОСТ 26824	Жилые и общественные здания, территория жилой застройки (дорожные покрытия улиц, дорог и площадей, фасады, объекты рекламы)			**Световая среда**	
					Яркость рабочих поверхностей	(10–200 000) кд/м^2
					Яркость дорожного покрытия	
					Яркость фасадов и объектов рекламы	

1	2	3	4	5	6	7
118	ГОСТ Р 50949 п.6.1	Производственная (рабочая) среда	-	-	**Визуальные параметры ВДТ**	
					Яркость (белого поля, изображения, знака)	(10–200 000) кд/м^2
119	ГОСТ Р 50949 п.6.2				Неравномерность яркости рабочего поля экрана	(1 – 100) %
120	ГОСТ Р 50949 п.6.11				Временная нестабильность изображения (мелькание)	Фиксируется/ не фиксируется
121	ГОСТ Р 50949 п.6.6				Контрастность (для монохромного режима)	(1:1–1:20)
122	ГОСТ Р 50949 п.6.12				**Электромагнитные поля, создаваемые ПЭВМ и ВДТ**	
					Напряженность электростатического поля	(2–199,9) кВ/м
123	ГОСТ Р 50949 п.6.13				Напряженность переменного электрического поля в диапазоне частот: 5 Гц – 2 кГц 2 кГц – 400 кГц	 (8–100) В/м (0,8–10) В/м
124	ГОСТ Р 50949 п.6.14				Плотность магнитного потока в диапазоне частот 5 Гц – 2 кГц 2 кГц – 400 кГц	 (8–1000) нТл (8–100) нТл
125	СанПиН 2.2.4.3359-16 раздел VII				**Электромагнитные поля, создаваемые ПК и ИКТ**	
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц – 2 кГц	(8–100) В/м
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 2 кГц – 400 кГц	(0,8–10) В/м
					Напряжённость магнитного поля в диапазоне частот 5 Гц – 2 кГц	(8–1000) нТл
					Напряжённость магнитного поля в диапазоне частот 2 кГц – 400 кГц	(8–100) нТл
					Напряженность электростатического поля	(2–199,9) кВ/м
					Электростатическое поле	
					Напряженность электростатического поля	(2–199,9) кВ/м

1	2	3	4	5	6	7
125	СанПиН 2.2.4.3359-16 раздел VII	Производственная (рабочая) среда	-	-	**Электромагнитное поле промышленной частоты (50Гц)**	
					Напряженность электрического поля	(0,01–100) кВ/м
					Напряженность переменного магнитного поля	(0,1–1800) А/м
					Электромагнитное поле радиочастотного диапазона	
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот:	
					30 кГц – 50 кГц	(0,5-575) В/м
					50 кГц–300 МГц	(0,5-500) В/м
					Энергетическая экспозиция напряжённости электрического поля (расчётная величина) в диапазоне частот:	
					30 кГц – 50 кГц	(0,025–3967500) $(В/м)^2 \cdot ч$
					50 кГц –300 МГц	(0,025–3000000) $(В/м)^2 \cdot ч$
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот: 30 кГц–50 кГц	(0,75–75) А/м
					50 кГц–70 кГц	(0,65–60) А/м
					70 кГц–1 МГц	(0,5–50) А/м
					1 МГц–1,5 МГц	(0,15-15) А/м
					1,5 МГц–3 МГц	(0,12-12) А/м
					30 МГц–50 МГц	(0,05–10) А/м
					Энергетическая экспозиция напряженности магнитного поля (расчётная величина) в диапазоне частот: 30 кГц–50 кГц	(0,056–67500) $(А/м)^2 \cdot ч$
					50 кГц–60 кГц	(0,042–43200) $(А/м)^2 \cdot ч$
					60 кГц–70 кГц	(0,042–43200) $(А/м)^2 \cdot ч$
					70 кГц–1 МГц	(0,025–30000) $(А/м)^2 \cdot ч$
					1 МГц–1,5 МГц	(0,00225–2700) $(А/м)^2 \cdot ч$
					1,5 МГц–3 МГц	(0,00144–1728) $(А/м)^2 \cdot ч$
					30 МГц–50 МГц	(0,00025–30000)$(А/м)^2 \cdot ч$

1	2	3	4	5	6	7
125	СанПиН 2.2.4.3359-16 раздел VII	Производственная (рабочая) среда	-	-	Плотность потока энергии в диапазоне частот: 300 МГц–500 МГц	(0,19–100 000) мкВт/см^2
					500 МГц–700 МГц	(0,13–100 000) мкВт/см^2
					700МГц–1ГГц	(0,066–100 000) мкВт/см^2
					1 ГГц–1,2 ГГц	(0,033–100 000) мкВт/см^2
					1,2 ГГц–2,4 ГГц	(0,26–100 000) мкВт/см^2
					2,4 ГГц–2,5 ГГц	(0,066–954) мкВт/см^2
					2,5 ГГц–18 ГГц	(0,1–100 000) мкВт/см^2
					18 ГГц–40ГГц	(0,26–100 000) мкВт/см^2
					Электромагнитное поле радиочастотного диапазона	
					Энергетическая экспозиция плотности потока энергии в диапазоне частот: 300 МГц–500 МГц	(0,019–1200 000)(мкВт/см^2)·ч
					500 МГц–700 МГц	(0,013–1200 000(мкВт/см^2)·ч
					700 МГц–1 ГГц	(0,0066–1200000) (мкВт/см^2)·ч
					1 ГГц–1,2 ГГц	(0,0033–1200 000) (мкВт/см^2)·ч
					1,2 ГГц–2,4 ГГц	(0,026–1200 000) (мкВт/см^2)·ч
					2,4 ГГц–2,5 ГГц	(0,0066–11448) (мкВт/см^2)·ч
					2,5 ГГц–18 ГГц	(0,01–1200 000) (мкВт/см^2)·ч
					18 ГГц–40 ГГц	(0,026–1200 000) (мкВт/см^2)·ч
126	ГОСТ 12.1.045				**Электростатическое поле**	
					Напряженность электростатического поля	(2–199,9) кВ/м
127	ГОСТ 12.1.002				**Электромагнитное поле промышленной частоты (50Гц)**	
					Напряженность электрического поля	(0,01–100) кВ/м
128	МУК 4.3.2491-09				**Электромагнитное поле промышленной частоты (50Гц)**	
					Напряженность электрического поля	(0,01–100) кВ/м
					Напряженность магнитного поля	(0,1–1800) А/м

1	2	3	4	5	6	7
129	СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03	Производственная (рабочая) среда. Территория жилой застройки (селитебная территория)	-	-	**Электромагнитное поле радиочастотного диапазона**	
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот:	
					30 кГц – 50 кГц	(0,5-575) В/м
					50 кГц-300 МГц	(0,5-500) В/м
					Энергетическая экспозиция напряжённости электрического поля в диапазоне частот:	
					30 кГц – 50 кГц	(0,025–3967500) $(В/м)^2 \cdot ч$
					50 кГц-300 МГц	(0,025–3000000) $(В/м)^2 \cdot ч$
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот:	
					30 кГц–50 кГц	(0,75–75) А/м
					50 кГц–70 кГц	(0,65–60) А/м
					70 кГц–1 МГц	(0,5–50) А/м
					1 МГц–1,5 МГц	(0,15-15) А/м
					1,5 МГц–3 МГц	(0,12-12) А/м
					30 МГц–50 МГц	(0,05–10) А/м
					Энергетическая экспозиция напряжённости магнитного поля в диапазоне частот:	
					30 кГц–50 кГц	(0,056–67500) $(А/м)^2 \cdot ч$
					50 кГц–60 кГц	(0,042–43200) $(А/м)^2 \cdot ч$
					60 кГц–70 кГц	(0,042–43200) $(А/м)^2 \cdot ч$
					70 кГц–1 МГц	(0,025–30000) $(А/м)^2 \cdot ч$

1	2	3	4	5	6	7
129	СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03	Производственная (рабочая) среда. Территория жилой застройки (селитебная территория)	-	-	1 МГц–1,5 МГц	(0,00225–2700) $(А/м)^2 \cdot ч$
					1,5 МГц–3 МГц	(0,00144–1728) $(А/м)^2 \cdot ч$
					30 МГц–50 МГц	(0,00025–1200)$(А/м)^2 \cdot ч$
					Плотность потока энергии в диапазоне частот:	
					300 МГц–500 МГц	(0,19–100 000) мкВт/см^2
					500 МГц–700 МГц	(0,13–100 000) мкВт/см^2
					700 МГц–1 ГГц	(0,066–100 000) мкВт/см^2
					1 ГГц–1,2 ГГц	(0,033–100 000) мкВт/см^2
					1,2 ГГц–2,4 ГГц	(0,26–100 000) мкВт/см^2
					2,4 ГГц–2,5 ГГц	(0,066–954) мкВт/см^2
					2,5 ГГц–18 ГГц	(0,1–100 000) мкВт/см^2
					18 ГГц–40 ГГц	(0,26–100 000) мкВт/см^2
					Энергетическая экспозиция плотности потока энергии в диапазоне частот:	
					300 МГц–500 МГц	(0,019–1200 000) (мкВт/см^2)$\cdot$ч
					500 МГц–700МГц	(0,013–1200 000) (мкВт/см^2)$\cdot$ч
					700МГц–1ГГц	(0,0066–1200 000) (мкВт/см^2)$\cdot$ч
					1 ГГц–1,2 ГГц	(0,0033–1200 000) (мкВт/см^2)$\cdot$ч
					1,2 ГГц–2,4 ГГц	(0,026–1200 000) (мкВт/см^2)$\cdot$ч
					2,4 ГГц–2,5 ГГц	(0,0066–11448) (мкВт/см^2)$\cdot$ч
					2,5 ГГц–18 ГГц	(0,1–100 000) мкВт/см^2
					18 ГГц–40ГГц	(0,26–100 000) мкВт/см^2

1	2	3	4	5	6	7
130	ГОСТ 12.1.006	Производственная (рабочая) среда	-	-	**Электромагнитное поле радиочастотного диапазона**	
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот:	
					60 кГц – 50 кГц	(0,5-575) В/м
					50 кГц-300 МГц	(0,5-500) В/м
					Энергетическая экспозиция напряжённости электрического поля в диапазоне частот:	
					60 кГц – 50 кГц	(0,025–3967500) $(В/м)^2 \cdot ч$
					50 кГц – 300 МГц	(0,025–3000000) $(В/м)^2 \cdot ч$
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот:	
					60 кГц–70 кГц	(0,65–60) А/м
					70 кГц–1 МГц	(0,5–50) А/м
					1 МГц–1,5 МГц	(0,15-15) А/м
					1,5 МГц–3 МГц	(0,12-12) А/м
					Энергетическая экспозиция напряжённости магнитного поля в диапазоне частот:	
					60 кГц–70 кГц	(0,042–43200) $(А/м)^2 \cdot ч$
					70 кГц–1 МГц	(0,025–30000) $(А/м)^2 \cdot ч$
					1 МГц–1,5 МГц	(0,00225–2700) $(А/м)^2 \cdot ч$
					1,5 МГц–3 МГц	(0,00144–1728) $(А/м)^2 \cdot ч$
					Плотность потока энергии в диапазоне частот:	
					300 МГц–500 МГц	(0,19–100 000) $мкВт/см^2$
					500 МГц–700 МГц	(0,13–100 000) $мкВт/см^2$
					700 МГц–1 ГГц	(0,066–100 000) $мкВт/см^2$
					1 ГГц–1,2 ГГц	(0,033–100 000) $мкВт/см^2$
					1,2 ГГц–2,4 ГГц	(0,26–100 000) $мкВт/см^2$
					2,4 ГГц–2,5 ГГц	(0,066–954) $мкВт/см^2$

1	2	3	4	5	6	7
130	ГОСТ 12.1.006	Производственная (рабочая) среда	-	-	2,5 ГГц–18 ГГц	(0,1–100 000) мкВт/см^2
					18 ГГц–40 ГГц	(0,26–100 000) мкВт/см^2
					Энергетическая экспозиция плотности потока энергии в диапазоне частот:	
					300 МГц–500 МГц	(0,019–1200 000) (мкВт/см^2)·ч
					500 МГц–700МГц	(0,013–1200 000) (мкВт/см^2)·ч
					700МГц–1ГГц	(0,0066–1200 000) (мкВт/см^2)·ч
					1 ГГц–1,2 ГГц	(0,0033–1200 000) (мкВт/см^2)·ч
					1,2 ГГц–2,4 ГГц	(0,026–1200 000) (мкВт/см^2)·ч
					2,4 ГГц–2,5 ГГц	(0,0066–11448) (мкВт/см^2)·ч
					2,5 ГГц–18 ГГц	(0,01–1200 000) (мкВт/см^2)·ч
					18 ГГц–40ГГц	(0,026–1200 000) (мкВт/см^2)·ч
131	СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03	Производственная (рабочая) среда, жилые, общественные и производственные помещений, территория жилой застройки	-	-	**Электромагнитное поле радиочастотного диапазона**	
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот:	
					27МГц–300 МГц	(0,5-500) В/м
					Энергетическая экспозиция напряжённости электрического поля в диапазоне частот:	
					27 МГц–300 МГц	(0,025–3000000) (В/м)^2·ч
					Плотность потока энергии в диапазоне частот:	
					300 МГц–500 МГц	(0,19–100 000) мкВт/см^2
					500 МГц–700 МГц	(0,13–100 000) мкВт/см^2

1	2	3	4	5	6	7
131	СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03	Производственная (рабочая) среда, жилые, общественные и производственные помещений, территория жилой застройки	-	-	700 МГц–1 ГГц	(0,066–100 000) мкВт/см^2
					1 ГГц–1,2 ГГц	(0,033–100 000) мкВт/см^2
					1,2 ГГц–2,4 ГГц	(0,26–100 000) мкВт/см^2
					Энергетическая экспозиция плотности потока энергии в диапазоне частот:	
					300 МГц–500 МГц	(0,019–1200 000) (мкВт/см^2)·ч
					500 МГц–700МГц	(0,013–1200 000) (мкВт/см^2)·ч
					700МГц–1ГГц	(0,0066–1200 000) (мкВт/см^2)·ч
					1 ГГц–1,2 ГГц	(0,0033–1200 000) (мкВт/см^2)·ч
					1,2 ГГц–2,4 ГГц	(0,026–1200 000) (мкВт/см^2)·ч
132	МУК 4.3.1677-03	Производственная (рабочая) среда	-	-	**Электромагнитное поле радиочастотного диапазона**	
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот:	
					27МГц-300 МГц	(0,5-500) В/м
					Плотность потока энергии в диапазоне частот:	
					300 МГц–500 МГц	(0,19–100 000) мкВт/см^2
					500 МГц–700 МГц	(0,13–100 000) мкВт/см^2
					700 МГц–1 ГГц	(0,066–100 000) мкВт/см^2
					1 ГГц–1,2 ГГц	(0,033–100 000) мкВт/см^2
					1,2 ГГц–2,4 ГГц	(0,26–100 000) мкВт/см^2

1	2	3	4	5	6	7
132	МУК 4.3.1677-03	Жилые, общественные и производственные помещений, территория жилой застройки	-	-	**Электромагнитное поле радиочастотного диапазона**	
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот:	
					27МГц-300 МГц	(0,5-500) В/м
					Плотность потока энергии в диапазоне частот:	
					300 МГц–500 МГц	(0,19–100 000) мкВт/см^2
					500 МГц–700 МГц	(0,13–100 000) мкВт/см^2
					700 МГц–1 ГГц	(0,066–100 000) мкВт/см^2
					1 ГГц–1,2 ГГц	(0,033–100 000) мкВт/см^2
					1,2 ГГц–2,4 ГГц	(0,26–100 000) мкВт/см^2
					2,4 ГГц–2,5 ГГц	(0,066–954) мкВт/см^2
					2,5 ГГц–18 ГГц	(0,1–100 000) мкВт/см^2
					18 ГГц–40 ГГц	(0,26–100 000) мкВт/см^2
133	МУК 4.3.679-97	Производственная (рабочая) среда, жилые, общественные и производственные помещений, территория жилой застройки	-	-	**Электромагнитное поле радиочастотного диапазона**	
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот:	
					30 кГц–50 кГц	(0,75–75) А/м
					50 кГц–70 кГц	(0,65–60) А/м
					70 кГц–1 МГц	(0,5–50) А/м
					1 МГц–1,5 МГц	(0,15-15) А/м
					1,5 МГц–3 МГц	(0,12-12) А/м
					30 МГц–50 МГц	(0,05–10) А/м
134	МУК 4.3.1167-02		-	-	**Электромагнитное поле радиочастотного диапазона**	
					Плотность потока энергии в диапазоне частот:	
					300 МГц–500 МГц	(0,19–100 000) мкВт/см^2
					500 МГц–700 МГц	(0,13–100 000) мкВт/см^2
					700 МГц–1 ГГц	(0,066–100 000) мкВт/см^2

1	2	3	4	5	6	7
134	МУК 4.3.1167-02	Производственная (рабочая) среда, жилые, общественные и производственные помещений, территория жилой застройки	-	-	1 ГГц–1,2 ГГц	(0,033–100 000) мкВт/см^2
					1,2 ГГц–2,4 ГГц	(0,26–100 000) мкВт/см^2
					2,4 ГГц–2,5 ГГц	(0,066–954) мкВт/см^2
					2,5 ГГц–18 ГГц	(0,1–100 000) мкВт/см^2
					18 ГГц–40 ГГц	(0,26–100 000) мкВт/см^2
135 136	СанПиН 2.1.2.2645-10 СанПиН 2.1.2.2801-10 (изм.№1 к СанПиН 2.1.2.2645-10)	Жилые помещения и помещения общественного назначения, размещаемые в жилых зданиях	-	-	**Электромагнитное поле промышленной частоты (50Гц)**	
					Напряженность электрического поля	(0,01–100) кВ/м
137	ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07		-	-	**Электромагнитное поле промышленной частоты (50Гц)**	
					Напряженность магнитного поля	(0,1–1800) А/м
138	МУК 4.3.1675-03	Производственная (рабочая) среда, общественные здания	-	-	**Аэроионный состав воздуха**	
					Концентрация аэроионов положительной полярности	(100–10^6) ион/см^3
					Концентрация аэроионов отрицательной полярности	(100–10^6) ион/см^3
					Коэффициент униполярности	(0,001–100)
139	МУ 4.3.1517-03	Производственная (рабочая) среда			**Аэроионный состав воздуха**	
					Концентрация аэроионов положительной полярности	(100–10^6) ион/см^3
					Концентрация аэроионов отрицательной полярности	(100–10^6) ион/см^3
					Коэффициент униполярности	(0,001–100)

И.о. директора ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан»
должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

С.А. Севницкий
инициалы, фамилия уполномоченного лица

М.П.

Прошнуровано, пронумеровано.
28 (двадцать восемь) листов

Экспертная группа:

Р.Н. Нафикова

Л.Н. Липкина

Г.И. Сибгатуллина

ГАБУНКОВ Д.М.